

	ELZAB D10	ELZAB Mera ONLINE BT/WIFI LAN	ELZAB Mera ONLINE LAN	ELZAB Cube ONLINE E	ELZAB Cube ONLINE R
Wersja urządzenia		ONLINE	ONLINE	ONLINE	ONLINE
Kopia elektroniczna	Tak	część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych)	część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych)	część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych)	część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych)
Komunikacja z CRK		LAN; komunikacja bezprzewodowa Bluetooth/ WiFi	LAN	LAN; komunikacja bezprzewodowa Bluetooth/ WiFi	LAN; komunikacja bezprzewodowa Bluetooth/ WiFi
Kolor obudowy	popielato-j. popielaty, czarno-czerwony	czarny	czarny	srebrny	srebrny
Ilość towarów (PLU)	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Długość nazwy towaru	42 znaki	64 znaki	64 znaki	64 znaki	64 znaki
Stawki VAT	7				
Linie opisu towarów	3x35 znaków				
Wydruki niefiskalne		możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka)	możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka)	możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka)	możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka)
MECHANIZM DRUKUJĄCY					
Rodzaj	termiczny	termiczny z obcinaczem	termiczny z obcinaczem	termiczny z obcinaczem, heavy duty	termiczny z obcinaczem, heavy duty
Szerokość papieru	57 mm	57 mm	57 mm	80 mm	80 mm
Długość rolki	18,5 m	80 m	80 m	80 m	80 m
Szybkość wydruku	73 mm/s	do 200 mm/s	do 200 mm/s	do 300 mm/s	do 300 mm/s
WYŚWIETLACZE					
Klient	LCD 2x16 znaków	kolorowy TFT 4,3",z możliwością wyświetlania do ośmiu grafik		kolorowy TFT 4,3",z możliwością wyświetlania do ośmiu grafik	kolorowy TFT 4,3",z możliwością wyświetlania do ośmiu grafik
Kasjer	TFT, 4,3", rozdzielczość 272x460 pikseli	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy

KLAWIATURA					
Rodzaj		membranowa do obsługi drukarki	membranowa do obsługi drukarki	membranowa do obsługi drukarki	membranowa do obsługi drukarki
Ilość klawiszy		4	4	7	7
ZŁĄCZA	PC (mini USB), Pendrive (USB), karta kopii elektronicznej (uSD)	komputera (USB-B) LAN (RJ45) szuflady (RJ12) wyświetlacza zewnętrznego (RJ45) komputera (RJ45)	komputera (USB-B) LAN (RJ45) szuflady (RJ12) wyświetlacza zewnętrznego (RJ45) komputera (RJ45)	komputera (USB-B) pendrive (USB-A) LAN (RJ45) szuflady (RJ12) wyświetlacza zewnętrznego (RJ45) komputera (RJ45)	wyświetlacza zewnętrznego (RJ45) komputera (RJ45)
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA	WiFi (wymaga zakupu modułu WiFi); Bluetooth (wymaga zakupu modułu Bluetooth)	moduł Bluetooth/ WiFi		moduł Bluetooth/ WiFi	moduł Bluetooth/ WiFi
Szuflada	dedykowana, podłączana jednym przewodem przez złącze zasilania				
ZASILANIE					
Zasilacz zewnętrzny	sieciowy	15V/ 4A	15V/ 4A	24V/ 2,5A	24V/ 2,5A
Akumulator	akumulator Li-Ion 7,4V/ 2,0 Ah (odłączany od korpusu, z możliwością wymiany)	żelowy 12V/ 1,2Ah	żelowy 12V/ 1,2Ah	żelowy 2 x 6V/ 1,2Ah	żelowy 2 x 6V/ 1,2Ah
GABARYTY					
Gł./szer./wys.	190x95x70mm	237 x 129 x 262 mm	237 x 129 x 262 mm	160 x 160 x 160 mm	160 x 160 x 160 mm
Masa	0,65 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,85 kg	2,85 kg
AKCESORIA		wolnostojący wyświetlacz klienta	wolnostojący wyświetlacz klienta	wolnostojący wyświetlacz klienta	wolnostojący wyświetlacz klienta